

Luminaire étanche led DAM PROOF COMPACT 1200 23W/4000K 2800lm IP66 IK08



Photo non contractuelle



Caractéristiques

| | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires | -Z3 - Implantation | Chemin lumineux |
| -Z4 - Emplacement | Plafonnier | -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français | Angle | 120 |
| Classe électrique | II | Couleur de l'éclairage | Blanc |
| Durée de vie | 50000 | Efficacité lumineuse | 120 |
| Eprel | 617353 | Equivalence | 1x36 |
| Fabricant | LEDVANCE | Facteur de puissance | 0.9 |
| Finition | Gris | Flux | 2800 |
| Gamme | Câblage traversant | Garantie fabricant (année) | 5 |
| Gradable | Non | Hauteur | 68 |
| Indice de protection | 66 | Indice de protection chocs | IK08 Résistance à un impact de 5 joules |
| Largeur | 86 | Longueur totale | 1200 |
| Matière | Polycarbonate | Normes - Homologations | Rohs |
| Normes - Homologations | TÜV | Normes - Homologations | CE |
| Normes - Homologations | RG 0 Photobio 62471 | packing hauteur | 24 |
| packing largeur | 20 | packing longueur | 134 |
| packing poids | 9.29 | packing qte | 6 |
| Plage de fonctionnement | -35 +50 | Poids | 1.12 |
| Puissance | 23 | Série | DAM PROOF |
| Source d'alimentation | Intégrée | Source lumineuse | Intégrée |
| Température au fil | 850 | Température de couleur | 4000 |
| Tension d'entrée | 220-240 | Type de tension d'entrée | AC |

Description

Caractéristiques produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W
- Type de protection : IP66
- Angle de faisceau : 120°
- Câblage traversant 3x1,5 mm² déjà installé

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

01/05/2026

- Boitier en polycarbonate

Avantages produits

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
- Accès facile au terminal électrique grâce aux embouts avec mécanisme fermeture quart de tour
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Garantie de 5 ans

Domaines d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage

Technique / Accessoires

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)