

Luminaire étanche led DAM PROOFCOMPACT 1200 44W/4000K 5400lm IP66 IK08



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Durée de vie	50000
Eprel	617351
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Gris
Gamme	Câblage traversant
Gradable	Non
Indice de protection	66
Largeur	86
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	TÜV
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	20
packing poids	8.86
Plage de fonctionnement	-35 +50
Puissance	44
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	4000
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Chemin lumineux
-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Couleur de l'éclairage	Blanc
Efficacité lumineuse	115
Equivalence	2x36
Facteur de puissance	0.9
Flux	5400
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	68
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Longueur totale	1200
Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	24
packing longueur	134
packing qte	6
Poids	1.16
Source d'alimentation	Intégrée
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

Description

Caractéristiques produit

1. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W

1. Type de protection : IP66

1. Angle de faisceau : 120°

1. Câblage traversant 3x1,5 mm² déjà installé

1. Boîtier en polycarbonate

Avantages produits

1. Lumière uniformément répartie

1. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)

1. Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire

1. Accès facile au terminal électrique grâce aux embouts avec mécanisme fermeture quart de tour

1. Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir

1. Garantie de 5 ans

Domaines d'application

1. Installations industrielles et pour le stockage

1. Parkings et passages souterrains

1. Garages

1. Ateliers, lignes d'assemblage

Technique / Accessoires

1. Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses

1. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)