

FICHE PRODUIT référence: P010200210080

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

Luminaire étanche led DAM PROOF COMPACT 1500 31W/4000K 3800lm IP66 IK08





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Durée de vie	50000
Eprel	617348
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Gris
Gamme	Câblage traversant
Gradable	Non
Indice de protection	66
Largeur	86
Largeur Matière	86 Polycarbonate
Matière	Polycarbonate
Matière Normes - Homologations	Polycarbonate TÜV
Matière Normes - Homologations Normes - Homologations	Polycarbonate TÜV RG 0 Photobio 62471
Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur	Polycarbonate TÜV RG 0 Photobio 62471 20
Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids	Polycarbonate TÜV RG 0 Photobio 62471 20 10.89
Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement	Polycarbonate TÜV RG 0 Photobio 62471 20 10.89 -35 +50
Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement Puissance	Polycarbonate TÜV RG 0 Photobio 62471 20 10.89 -35 +50 31
Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement Puissance Source lumineuse	Polycarbonate TÜV RG 0 Photobio 62471 20 10.89 -35 +50 31 Intégrée

-Z3 - Implantation	Chemin lumineux
-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Couleur de l'éclairage	Blanc
Efficacité lumineuse	115
Equivalence	1x58
Facteur de puissance	0.9
Flux	3800
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	68
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un
	impact de 5 joules
Longueur totale	1500
Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	24
packing longueur	164
packing qte	6
Poids	1.35
Source d'alimentation	Intégrée
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

Description

Caractéristiques produit

• Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W

• Type de protection : IP66 Angle de faisceau : 120°

• Câblage traversant 3x1,5 mm² déjà installé

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: P010200210080

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tel: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

• Boitier en polycarbonate

Avantages produits

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
- Accès facile au terminal électrique grâce aux embouts avec mécanisme fermeture quart de tour
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Garantie de 5 ans

Domaines d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage

Technique / Accessoires

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ctualisation sur www.francelampes.com