



Photo non contractuelle

Luminaire étanche led DAM PROOF LED 1500 26W 4000K 3500lm IP65



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Chemin lumineux
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	115
Classe électrique	I	Couleur de l'éclairage	Blanc
Durée de vie	70000	Efficacité lumineuse	135
Eprel	617363	Equivalence	1x58
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.9
Finition	Gris	Flux	3500
Gamme	Câblage traversant	Garantie fabricant (année)	5
Gradable	Non	Hauteur	68
Indice de protection	65	Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	82	Longueur totale	1500
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	TÜV	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	packing hauteur	24.5
packing largeur	19.1	packing longueur	153.2
packing poids	12.91	packing qte	6
Plage de fonctionnement	-25 +40	Poids	1.578
Puissance	26	Série	DAM PROOF
Source d'alimentation	Intégrée	Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	850	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240	Type de tension d'entrée	AC

Description

Caractéristiques produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 115 lm/W
- Type de protection : IP65
- Angle de rayonnement : 105°
- Câblage traversant 5x2,5 mm² déjà installé

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- Boitier en polycarbonate

Avantages produits

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Garantie de 5 ans

Domaines d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage

Technique / Accessoires

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)