



Luminaire étanche led DAM PROOF LED 1500 26W
6500K 3500lm IP65



Photo non contractuelle

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires |
| -Z4 - Emplacement | Plafonnier |
| Alimentation | Secteur français |
| Classe électrique | I |
| Durée de vie | 70000 |
| Eprel | 617362 |
| Fabricant | LEDVANCE |
| Finition | Gris |
| Gamme | Câblage traversant |
| Gradable | Non |
| Indice de protection | 65 |
| Largeur | 82 |
| Matière | Polycarbonate |
| Normes - Homologations | TÜV |
| Normes - Homologations | RG 0 Photobio 62471 |
| packing largeur | 19.1 |
| packing poids | 12.39 |
| Plage de fonctionnement | -25 +40 |
| Puissance | 26 |
| Source lumineuse | Intégrée |
| Température de couleur | 6500 |
| Type de tension d'entrée | AC |

| | |
|----------------------------|---|
| -Z3 - Implantation | Chemin lumineux |
| -Z4 - Technologie | LED |
| Angle | 115 |
| Couleur de l'éclairage | Blanc Froid |
| Efficacité lumineuse | 135 |
| Equivalence | 1x58 |
| Facteur de puissance | 0.9 |
| Flux | 3500 |
| Garantie fabricant (année) | 5 |
| Hauteur | 68 |
| Indice de protection chocs | IK08 Résistance à un impact de 5 joules |
| Longueur totale | 1500 |
| Normes - Homologations | Rohs |
| Normes - Homologations | CE |
| packing hauteur | 24.5 |
| packing longueur | 153.2 |
| packing qte | 6 |
| Poids | 1.578 |
| Source d'alimentation | Intégrée |
| Température au fil | 850 |
| Tension d'entrée | 220-240 |

Description

Caractéristiques produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 115 lm/W
- Type de protection : IP65
- Angle de rayonnement : 105°
- Câblage traversant 5x2,5 mm² déjà installé

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- Boitier en polycarbonate

Avantages produits

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Garantie de 5 ans

Domaines d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage

Technique / Accessoires

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)