

FICHE PRODUIT référence: P010200541184

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 63 63 94 69



Luminaire étanche led DAM PROOF LED 1500 46W 3000K 5750lm IP65



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	1
Durée de vie	70000
Eprel	617361
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Gris
Gamme	Câblage traversant
Gradable	Non
Indice de protection	65
Largeur	82
Matière	Polycarbonate
Matière Normes - Homologations	Polycarbonate TÜV
	-
Normes - Homologations	ΤÜV
Normes - Homologations Normes - Homologations	TÜV RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur	TÜV RG 0 Photobio 62471 19.1
Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids	TÜV RG 0 Photobio 62471 19.1 12.93
Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement	TÜV RG 0 Photobio 62471 19.1 12.93 -25 +40
Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement Puissance	TÜV RG 0 Photobio 62471 19.1 12.93 -25 +40
Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement Puissance Source lumineuse	TÜV RG 0 Photobio 62471 19.1 12.93 -25 +40 46 Intégrée

-Z3 - Implantation	Chemin lumineux
-Z4 - Technologie	LED
Angle	115
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Efficacité lumineuse	139
Equivalence	2x58
Facteur de puissance	0.9
Flux	5750
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	68
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un
	impact de 5 joules
Longueur totale	1500
Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	24.5
packing longueur	153.2
packing qte	6
Poids	1.69
Source d'alimentation	Intégrée
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

Description

Caractéristiques produit

• Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 115 lm/W

Type de protection : IP65
Angle de rayonnement : 105°

• Câblage traversant 5x2,5 mm² déjà installé

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

ument non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis nière actualisation sur www.francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: P010200541184

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

• Boitier en polycarbonate

Avantages produits

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Garantie de 5 ans

Domaines d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage

Technique / Accessoires

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

ument non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis nière actualisation sur www.francelampes.com