



Photo non contractuelle

Luminaire étanche led DAM PROOF 58w 6500K 8000lm IP65 LEDVANCE



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	I
Durée de vie	70000
Epel	617357
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Gris
Gamme	Câblage traversant
Gradable	Non
Indice de protection	65

Largeur	82
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	TÜV
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	19.1
packing poids	12.95
Plage de fonctionnement	-25 +40
Puissance	58
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	6500
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Chemin lumineux
-Z4 - Technologie	LED
Angle	115
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid
Efficacité lumineuse	115
Equivalence	3x58
Facteur de puissance	0.9
Flux	8000
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	68
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Longueur totale	1500
Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	24.5
packing longueur	153.2
packing qte	6
Poids	1.694
Source d'alimentation	Intégrée
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

Description

Caractéristiques produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 115 lm/W
- Type de protection : IP65
- Angle de rayonnement : 105°
- Câblage traversant 5x2,5 mm² déjà installé

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- Boîtier en polycarbonate

Avantages produits

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Garantie de 5 ans

Domaines d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage

Technique / Accessoires

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)