

## OSRAM HCI-TS 70W/930 PB EXCELLENCE RX7s

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution



### Caractéristiques

|                      |                         |                                    |          |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|
| -Z1 - FAMILLE        | Lampes                  | -Z4 - Technologie                  | Décharge |
| Alimentation         | Platine conventionnelle | Capacité                           | 12       |
| Classe énergétique   | A+                      | Culot                              | RX7S     |
| Diamètre             | 20                      | Durée de vie                       | 20000    |
| Efficacité lumineuse | 120                     | Fabricant                          | OSRAM    |
| Flux                 | 8400                    | Forme                              | Tube     |
| Gradable             | Non                     | Indice de rendu des couleurs (IRC) | 90       |
| Longueur totale      | 120                     | packing hauteur                    | 15.8     |
| packing largeur      | 14                      | packing longueur                   | 18       |
| packing poids        | 0.472                   | packing qte                        | 12       |
| Poids                | 0.02                    | Puissance                          | 70       |
| Teinte du verre      | Claire                  | Température de couleur             | 3000     |

### Description

#### Caractéristiques produit

- Technologie POWERBALL céramique
- Les couleurs claires: blanc chaud (930 BNM), blanc neutre (942 NDL)
- Indice de rendu des couleurs Ra : ? 90
- Durée de vie moyenne : 20 000 h (fonctionnement avec BE signal carré 70...400 Hz)
- Durée de vie moyenne : 15 000 h (avec ballast magnétique)

#### Avantages produits

- Très haute efficacité
- Excellent rendu des couleurs
- Très longue durée de vie
- Très bonne stabilité de la couleur
- Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167

---

## Domaines d'application

- Galeries marchandes
- Foyers, zones d'accueil
- Musées, expositions
- Salles d'exposition et foires
- Usines et ateliers
- Bâtiments, monuments, ponts
- Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés