

Module led SLE G7 17mm 5000lm 840 R ADV Tridonic



Photo non contractuelle



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Durée de vie	55000
Fabricant	TRIDONIC
Gamme	LES17 Tridonic
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	31
packing largeur	13.2
packing poids	0.25
Poids	0.005

-Z4 - Technologie	LED
Entraxe	35
Flux	5000
Garantie fabricant (année)	5
Largeur	31
packing hauteur	14.7
packing longueur	16.8
packing qte	20
Température de couleur	4000

Description

Description du produit

Utilisation dans des projecteurs et des downlights
Variantes TIM pour un montage facile et rapide
Convient pour le fonctionnement avec appareillages TBTS
Excellente gestion de la chaleur grâce à la technologie COB
Rayonnement homogène grâce à la technologie Dam&Fill
Module à LED intégré
Refroidissement nécessaire
Mode de fonctionnement flexible
Module de 4100 K CRI90, agréé COI selon AS/NZS1680.2.5:1997
Grande durée de vie : 55 000 heures
5 ans de garantie
Propriétés optiques
Températures de couleur 2700, 3100, 3500 et 4100 K
Flux lumineux utile 8.553 lm avec Irated et tp = 25 °C
Rendement du module LED 170 lm/W avec Irated et tp = 25 °C
Excellent rendu des couleurs de Ra > 80 et Ra > 90
Tolérance chromatique étroite (MacAdam 3)
Propriétés mécaniques

Tailles de modules LES09, LES13, LES15, LES17 et LES21

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Boîtier avec fermeture Snap-On pour un montage facile du réflecteur
Boîtier de 50 mm avec 35 mm d'écartement des trous de fixation selon la norme Zhaga
Orifice pour fixation des vis M3
Solution système
Efficacité élevée du système jusqu'à 164 lm/W à $t_p = 65^{\circ}\text{C}$