

## START Downlight 150 IP44 1100lm 830



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	LED Driver	Angle	74
Classe électrique	II	Classe énergétique	E
Consommation d'énergie	12	Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Cycle allumage	100000	Diamètre	165
Durée de vie	100000	Efficacité lumineuse	92
Encastrement	150	Fabricant	SYLVANIA
Facteur de puissance	0.9	Finition	Blanc
Flux	1100	Forme	Rond
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Non
Indice de protection	44	Indice de protection chocs	IK07 Résistance à un impact de 2 joules
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Longueur totale	165
Matière	Alliage Aluminium	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	packing hauteur	37
packing largeur	37	packing longueur	23
packing poids	5.52	packing qte	12
Plage de fonctionnement	-10 +40	Poids	0.28
Profondeur d'encastrement	45	Puissance	12
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Intégrée
Teinte du verre	Opale	Température au fil	850
Température de couleur	3000	Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC		

### Description

START Downlight 150 IP44 12W 1100lm 830 .

Une gamme de luminaires LED Downlight parfaite pour une utilisation dans les couloirs, les salles de bains, les salles de réception. Grande efficacité: jusqu'à 113lm/w. Flux lumineux élevés: jusqu'à 2275lm pour les diamètres d'encastrement de 225mm.

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

30/04/2026

---

Disponibles en versions SylSmart, DALI Push-Dim et 1-10V. Faible profondeur d'encastrement: <65mm.  
Boîtier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO) pour une installation rapide.  
Disponible en blanc chaud (3000K) et en blanc neutre (4000K). IP44.  
Durée de vie : 72.000 heures (L80). Certifié ENEC.  
Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.