FICHE PRODUIT référence: P050300303246

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

START Downlight 150 IP44 1100lm 830





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Encastré
Alimentation	LED Driver
Classe électrique	II
Consommation d'énergie	12
Cycle allumage	100000
Durée de vie	100000
Encastrement	150
Facteur de puissance	0.9
Flux	1100
Garantie fabricant (année)	5
Indice de protection	44
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière	Alliage Aluminium
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations packing largeur	9
	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	RG 0 Photobio 62471 37
packing largeur packing poids	RG 0 Photobio 62471 37 5.52 -10 +40
packing largeur packing poids Plage de fonctionnement	RG 0 Photobio 62471 37 5.52 -10 +40
packing largeur packing poids Plage de fonctionnement Profondeur d'encastrement	RG 0 Photobio 62471 37 5.52 -10 +40 45
packing largeur packing poids Plage de fonctionnement Profondeur d'encastrement Source d'alimentation	RG 0 Photobio 62471 37 5.52 -10 +40 45 Incluse

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	74
Classe énergétique	Е
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Diamètre	165
Efficacité lumineuse	92
Fabricant	SYLVANIA
Finition	Blanc
Forme	Rond
Gradable	Non
Indice de protection chocs	IK07 Résistance à un
	impact de 2 joules
Longueur totale	165
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	37
packing longueur	23
packing qte	12
Poids	0.28
Puissance	12
Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

Description

START Downlight 150 IP44 12W 1100lm 830.

Une gamme de luminaires LED Downlight parfaite pour une utilisation dans les couloirs, les salles de bains, les salles de réception. Grande efficacité: jusqu'à 113lm/w. Flux lumineux élevés: jusqu'à 2275lm pour les diamètres

d'encastrement de 225mm.

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: P050300303246

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69 Fax : +33 5 47 74 50 81

Disponibles en versions SylSmart, DALI Push-Dim et 1-10V. Faible profondeur d'encastrement: <65mm.

Boîtier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO) pour une installation rapide.

Disponible en blanc chaud (3000K) et en blanc neutre (4000K). IP44.

Durée de vie : 72.000 heures (L80). Certifié ENEC.

Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.