

## START Downlight 150 IP44 1100lm 830



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Encastré
Alimentation	LED Driver
Classe électrique	II
Consommation d'énergie	12
Cycle allumage	100000
Durée de vie	100000
Encastrément	150
Facteur de puissance	0.9
Flux	1100
Garantie fabricant (année)	5
Indice de protection	44
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière	Alliage Aluminium
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	37
packing poids	5.52
Plage de fonctionnement	-10 +40
Profondeur d'encastrement	45
Source d'alimentation	Incluse
Teinte du verre	Opale
Température de couleur	3000
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	74
Classe énergétique	E
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Diamètre	165
Efficacité lumineuse	92
Fabricant	SYLVANIA
Finition	Blanc
Forme	Rond
Gradable	Non
Indice de protection chocs	IK07 Résistance à un impact de 2 joules
Longueur totale	165
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	37
packing longueur	23
packing qte	12
Poids	0.28
Puissance	12
Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

### Description

START Downlight 150 IP44 12W 1100lm 830 .

Une gamme de luminaires LED Downlight parfaite pour une utilisation dans les couloirs, les salles de bains, les salles de réception. Grande efficacité: jusqu'à 113lm/w. Flux lumineux élevés: jusqu'à 2275lm pour les diamètres d'encastrement de 225mm.

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

30/01/2026

Disponibles en versions SylSmart, DALI Push-Dim et 1-10V. Faible profondeur d'encastrement: <65mm.  
Boîtier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO) pour une installation rapide.  
Disponible en blanc chaud (3000K) et en blanc neutre (4000K). IP44.  
Durée de vie : 72.000 heures (L80). Certifié ENEC.  
Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.