

HQI LED Highbay400 PRO E40 140w 840
20000lm IP40 Osram

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Ferromagnétique
	HID
Classe énergétique	E
Culot	E40
Diamètre	230
Efficacité lumineuse	142
Équivalence	400
Facteur de puissance	0.7
Flux	20000
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	310
Normes - Homologations	RG 1 Photobio 62471
packing largeur	51.5
packing poids	6.692
Plage de fonctionnement	-20 +50
Puissance	140
Température de couleur	4000
text_information	txt_br_SHP_HID

-Z4 - Technologie	LED
Angle	115
Consommation d'énergie	154
Cycle allumage	100000
Durée de vie	50000
Eprel	567216
Fabricant	OSRAM
Finition	Blanc
Forme	Réflecteur
Garantie fabricant (année)	5
Indice de protection	40
Intensité	0.0036
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	35.5
packing longueur	51.5
packing qte	4
Poids	1.15
Teinte du verre	Claire
Tension d'entrée	110

Description

Avantages produits

- Remplacement direct des lampes HQI et NAV traditionnelles grâce à la compatibilité entre l'alimentation conventionnelle iodure et l'amorceur
- Économies d'énergie jusqu'à 68% en remplaçant les lampes HQI traditionnelles

- Gestion thermique efficace pour une large plage de température de fonctionnement
- Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
- Allumage instantané