

FICHE PRODUIT référence: M010500139849

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

LED Applique 45W 4800lm 3000K IP65





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Applique
Alimentation	Secteur américain
Angle	80
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Efficacité lumineuse	108
Facteur de puissance	0.95
Flux	4800
Gamme	Symétrique
Hauteur	190
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un
	impact de 5 joules
Largeur	235
Matière	Alliage Aluminium
packing hauteur	4.0
1	19
packing longueur	36
,	
packing longueur	36
packing longueur packing qte	36 1
packing longueur packing qte Poids	36 1 0.4
packing longueur packing qte Poids Source d'alimentation	36 1 0.4 Intégrée

-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Durée de vie	35000
Fabricant	Bailey Lights
Finition	Noir
Forme	Rectangle
Gradable	Non
Indice de protection	65
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Longueur totale	360
Normes - Homologations	CE
packing largeur	23.5
packing poids	3.2
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	45
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	3000

Description

LED Applique robuste en aluminium moulé avec un front en polycarbonate antireflet et résistant aux UV. Applications typiques:

espaces extérieurs tels que quai de chargement, façades, parking, cour, passerelle et tunnel.

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustive Dernière actualisation sur www francelampes com