

## FICHE PRODUIT référence: M010500139850

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

## LED Applique 45W 4900lm 4000K IP65





Produit soumis à l'éco-contribution

## Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Applique
Alimentation	Secteur américain
Angle	80
Couleur de l'éclairage	Blanc
Efficacité lumineuse	108
Facteur de puissance	0.95
Flux	4900
Gamme	Symétrique
Hauteur	190
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un
	impact de 5 joules
Largeur	235
Matière	Alliage Aluminium
packing hauteur	19
packing longueur	36
packing qte	1
Poids	0.4
Source d'alimentation	Intégrée
Teinte du verre	Claire
Tension d'entrée	100 010
TOTIOIOTT G OTTE OO	100-240

-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Durée de vie	35000
Fabricant	Bailey Lights
Finition	Noir
Forme	Rectangle
Gradable	Non
Indice de protection	65
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Longueur totale	360
Normes - Homologations	CE
packing largeur	23.5
packing poids	3.2
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	45
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	4000

## Description

LED Applique robuste en aluminium moulé avec un front en polycarbonate antireflet et résistant aux UV. Applications typiques:

espaces extérieurs tels que quai de chargement, façades, parking, cour, passerelle et tunnel.