Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

OT FIT 75/220-240/1400 CS L G2 OSRAM Driver pour luminaires et modules LED

OT FIT 75/220-240/1400 CS L G2 OSRAM Driver pour luminaires et modules LED



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	Indice de protection	20
-Z4 - Emplacement	Intégration	Largeur	30
-Z4 - Technologie	LED	Longueur totale	360
-Z5 - Matériel	LED Driver	Normes - Homologations	CE
Alimentation	Secteur français	Normes - Homologations	ENEC
Classe électrique	I	Plage d'intensite de sortie	1100
Durée de vie	50000	Plage d'intensité de sortie ma	1400
Eprel	1201077	Plage de fonctionnement	-25 +50
Fabricant	LEDVANCE	Poids	0.29
Facteur de puissance	0.98	Puissance	93
Fréquence	50/60	Série	OT - OSRAM
Gamme	Courant Constant (milli-Ampèr	Tension d'entrée	220-240
Gradable	Non	Tension de sortie	27-51
Hauteur	21		

Description

Caractéristiques produit

Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
Disponible avec gamme de courants de sortie : jusqu'à 1 400 mA

Avantages produits

Efficacité et fiabilité élevées
Exigence en matière de sécurité en raison de la protection contre les surcharges, les surchauffes et la protection

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Hot Plug

Domaines d'application

Installation dans des systèmes d’éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J
Convient aux luminaires de classe de protection I

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com