

FICHE PRODUIT référence: A140200522572

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

OT FIT 75/220-240/1400 CS L G2 OSRAM Driver pour luminaires et modules LED





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Durée de vie	50000
Fabricant	LEDVANCE
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de protection	20
Longueur totale	360
Normes - Homologations	ENEC
packing largeur	16
packing poids	5.971
Plage d'intensite de sortie	1100
Plage de fonctionnement	-25 +50
Puissance	93
Tension d'entrée	220-240

-Z4 - Emplacement	Intégration
-Z5 - Matériel	LED Driver
Classe électrique	1
Eprel	1201077
Facteur de puissance	0.98
Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)
Hauteur	21
Largeur	30
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	10
packing longueur	38.5
packing qte	20
Plage d'intensité de sortie	1400
max	
Poids	0.29
Série	OT - OSRAM
Tension de sortie	27-51

Description

Caractéristiques produit

Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
Tension d'alimentation : 220 à 240 V,

• Disponible avec gamme de courants de sortie : jusqu'à 1 400 mA

Avantages produits

- Efficacité et fiabilité élevées
- Exigence en matière de sécurité en raison de la protection contre les surcharges, les surchauffes et la protection Hot Plug



FICHE PRODUIT référence: A140200522572

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tel: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

Domaines d'application

- Installation dans des systèmes d'éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J
- Convient aux luminaires de classe de protection I