Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Led driver OTI DALI 25/220-240/700 LT2 Dimmable pour luminaires et modules LED OSRAM

OTI DALI 25/220-240/700 LT2 DIM OSRAM Driver DALI pour luminaires et modules LED



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	Longueur totale	103
-Z4 - Emplacement	Intégration	Normes - Homologations	CE
-Z4 - Technologie	LED	Normes - Homologations	ENEC
-Z5 - Matériel	LED Driver	Normes - Homologations	EMC
Alimentation	Secteur français	Normes - Homologations	VDE
Classe électrique	II	Plage d'intensite de sortie	180
Durée de vie	50000	Plage d'intensité de sortie ma	700
Eprel	583956	Plage de fonctionnement	-20 +50
Fabricant	LEDVANCE	Poids	0.149
Facteur de puissance	0.95	Protocole	DALI
Fréquence	50/60	Puissance	27
Gamme	Courant Constant (milli-Ampèr	Tension d'entrée	220-240
Gradable	Oui	Tension de sortie	12-54
Hauteur	29.5	Type de Gradation	Osram Touch Dim Sensor
Indice de protection	20	Type de Gradation	Osram Touch Dim
Largeur	67		

Description

Caractéristiques produit

Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
Tension de ligne : 198 à 264 V,
Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
Suppression des perturbations radio électriques selon la norme EN 55015:2007+A1:2007/CDN
Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2
Immunité suivant EN 61547
Connexion indépendante via bornes de dérivation (sauf OTi DALI 15)

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Avantages produits

Alimentation de fenêtre DALI polyvalente grâce à la flexibilité de sortie
Protection du système grâce à la gestion thermique et au Smart Control

Domaines d'application

Installation dans des systèmes d’éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J
Adapté à une utilisation dans des luminaires avec courant de réglage flexible (DALI, CLO, LEDset)
Adapté aux installations SELV en intérieur
Convient aux luminaires de classes de protection I et II
Installation avec kit serre-câbles possible (suivant version du produit)

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033