POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: C010200099791

Réglette led 25w 4000K 1500mm IP20 IK03 LEDVANCE

Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Chemin lumineux
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	140
Classe électrique	II	Cycle allumage	100000
Durée de vie	50000	Efficacité lumineuse	100
Eprel	617566	Fabricant	LEDVANCE
Facteur de puissance	0.9	Finition	Blanc
Flux	2500	Garantie fabricant (année)	5
Gradable	Non	Hauteur	38
Indice de protection	20	Indice de protection chocs	IK03 Résistance à un impact de 0.35 joules
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Largeur	27
Longueur totale	1500	Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	18	packing largeur	24.3
packing longueur	150.2	packing poids	10.2
packing qte	25	Plage de fonctionnement	-20 +40
Poids	0.29	Puissance	25
Source d'alimentation	Intégrée	Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	850	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240		

Description

Caractéristiques produit

1. Remplacement des luminaires T8 traditionnels
1. Câblage à l'arrière du luminaire
1. Embouts translucides

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

1. Connectable au début d'une ligne continue avec le luminaire Linear Compact High Output
1. Existe en versions avec flux lumineux 1000 ... 2500 lm
1. 3 longueurs différentes disponibles
1. Haut rendement lumineux : jusqu’à 100 lm/W
1. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C

Avantages produits

1. Dimensions compactes
1. Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes
1. Connexion continue sans câbles visibles si connexion avec le Linear Compact High Output
1. Flux lumineux élevé jusqu'à 2500 lm
1. Application flexible grâce des longueurs disponibles de 600 à 1500 mm
1. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
1. Garantie de 5 ans

Domaines d'application

1. Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
1. Applications intérieures
1. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
1. Éclairage d'accentuation
1. Zones publiques
1. Éclairage de voûtes
1. Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles
1. Éclairage linéaire homogène

Technique / Accessoires

1. Connecteur de ligne et matériel d'installation inclus

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com