Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Réglette led 10w 3000K 600mm IP20 IK03 Ledvance

LDV LN COMPACT 600 10W 3000K 1000lm LINEAR IP20 LEDVANCE



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	Gradable	Non
-Z3 - Implantation	Chemin lumineux	Hauteur	38
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	Indice de protection	20
-Z4 - Technologie	LED	Indice de protection chocs	IK03 Résistance à un impact de 0.3
Alimentation	Secteur français	Indice de rendu des couleurs	80
Angle	140	Largeur	27
Classe électrique	II	Longueur totale	575-600
Cycle allumage	100000	Matière	Polycarbonate
Durée de vie	50000	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Efficacité lumineuse	100	Normes - Homologations	CE
Eprel	617561	Plage de fonctionnement	-20 +40
Fabricant	LEDVANCE	Poids	0.14
Facteur de puissance	0.5	Puissance	10
Finition	Blanc	Source d'alimentation	Intégrée
Flux	1000	Source lumineuse	Intégrée
Fréquence	50/60	Température au fil	850
Gamme	Spéciale corniche	Température de couleur	3000
Garantie fabricant (année)	5	Tension d'entrée	220-240

Description

Caractéristiques produit

Remplacement des luminaires T8 traditionnels

Câblage à l'arrière du luminaire

Embouts translucides

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Connectable au début d'une ligne continue avec le luminaire Linear Compact High Output

Existe en versions avec flux lumineux 1000 ... 2500 lm

3 longueurs différentes disponibles

Haut rendement lumineux : jusqu'à 100 lm/W

Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C

Avantages produits

Dimensions compactes

Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes

Connexion continue sans câbles visibles si connexion avec le Linear Compact High Output

Flux lumineux élevé jusqu'à 2500 lm

Application flexible grâce des longueurs disponibles de 600 à 1500 mm

Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial

Garantie de 5 ans

Domaines d'application

Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes

Applications intérieures

Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Éclairage d'accentuation

Zones publiques

Éclairage de voûtes

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com