

## Réglette led 10w 4000K 600mm IP20 IK03 LEDVANCE



Photo non contractuelle

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Durée de vie	50000
Eprel	617562
Facteur de puissance	0.5
Flux	1000
Gradable	Non
Indice de protection	20
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	600
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	18
packing longueur	60.2
packing qte	25
Poids	0.14
Source d'alimentation	Intégrée
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

-Z3 - Implantation	Chemin lumineux
-Z4 - Technologie	LED
Angle	140
Cycle allumage	100000
Efficacité lumineuse	100
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Blanc
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	38
Indice de protection chocs	IK03 Résistance à un impact de 0.35 joules
Largeur	27
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	24.3
packing poids	5.02
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	10
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	4000

### Description

#### Caractéristiques produit

##### 1. Remplacement des luminaires T8 traditionnels

##### 1. Câblage à l'arrière du luminaire

##### 1. Embouts translucides

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

09/02/2026

- 1. Connectable au début d'une ligne continue avec le luminaire Linear Compact High Output
- 1. Existe en versions avec flux lumineux 1000 ... 2500 lm
- 1. 3 longueurs différentes disponibles
- 1. Haut rendement lumineux : jusqu'à 100 lm/W
- 1. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C

#### Avantages produits

- 1. Dimensions compactes
- 1. Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes
- 1. Connexion continue sans câbles visibles si connexion avec le Linear Compact High Output
- 1. Flux lumineux élevé jusqu'à 2500 lm
- 1. Application flexible grâce des longueurs disponibles de 600 à 1500 mm
- 1. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- 1. Garantie de 5 ans

#### Domaines d'application

- 1. Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- 1. Applications intérieures
- 1. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- 1. Éclairage d'accentuation
- 1. Zones publiques
- 1. Éclairage de voûtes