


FICHE PRODUIT référence: P050200522886

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



PANEL ZB VIVARES PFM 625 ZBVR 36W/4000K 4320lm UGR19 IP40 LEDVANCE



Caractéristiques

| -Z1 - FAMILLE | Luminaires |
|----------------------------|----------------------|
| -Z4 - Emplacement | Encastré |
| Alimentation | Secteur français |
| Classe électrique | II |
| Durée de vie | 100000 |
| Eprel | 628611 |
| Facteur de puissance | 0.95 |
| Flux | 4320 |
| Fréquence | 50/60 |
| Gradable | Non |
| Implantation | Plafond |
| Indice de protection chocs | IK02 Résistance à un |
| | impact de 0.2 joules |
| Intensité | 0.16 |
| Longueur totale | 620 |
| Normes - Homologations | ENEC |
| | |
| Normes - Homologations | CE |
| packing hauteur | 73.5 |
| packing longueur | 66.5 |
| packing qte | 4 |
| Poids | 2.1 |
| Puissance | 36 |
| Source lumineuse | Intégrée |
| Température au fil | 650 |
| Tension d'entrée | 220-240 |
| | |

| -Z3 - Implantation | Plafond |
|----------------------------|----------------------|
| -Z4 - Technologie | LED |
| Angle | 120 |
| Couleur de l'éclairage | Blanc |
| Efficacité lumineuse | 120 |
| Fabricant | LEDVANCE |
| Finition | Blanc |
| Forme | Carré |
| Garantie fabricant (année) | 5 |
| Hauteur | 80 |
| Indice de protection | 40 |
| Indice de rendu des | 80 |
| couleurs (IRC) | |
| Largeur | 620 |
| Matière | Alliage Aluminium |
| Normes - Homologations | UGR 19 Eclairage des |
| | bureaux |
| Normes - Homologations | RG 0 Photobio 62471 |
| packing largeur | 22 |
| packing poids | 11.848 |
| Plage de fonctionnement | -10 +50 |
| Protocole | ZigBee |
| Source d'alimentation | Incluse |
| Teinte du verre | Opale |
| Température de couleur | 4000 |
| Type de tension d'entrée | AC |

Description

Panels carrés encastrés, installation sans outil, pour systèmes de plafond 600 x 600 mm, avec technologie Zigbee 3.0.

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: P050200522886

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 63 63 94 69

Caractéristiques produit:

Luminaire IoT-ready avec technologie Zigbee 3.0. Cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Bornier 3 fils, section de câble jusqu'à 3 x 2,5 mm² (versions 25 W et 30 W). Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² (versions 36 W et types DALI).

Avantages produits:

Luminaire adapté pour VIVARES et autres systèmes de gestion Zigbee 3.0. Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir. Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus. Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 120 lm/W. Lumière confortable et grande uniformité de couleur. Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Éclairage de secours possible avec le boîtier de conversion d'urgence LEDVANCE. Garantie de 5 ans.

Domaines d'application:

Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs. Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Boîtier de connexion avec bornier 3 fils ou 5 fils inclus. Câble de sécurité pour luminaire fourni. Crochets de sécurité inclus. Ballast externe inclus.

ument non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis nière actualisation sur www.francelampes.com