

LDV DL ALU 200 35W/4000K 3150lm 100° IP44  
Ledvance DOWNLIGHT Blanc



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	100
Classe électrique	II	Consommation d'énergie	35
Couleur de l'éclairage	Blanc	Cycle allumage	50000
Diamètre	215	Durée de vie	50000
Efficacité lumineuse	90	Encastrement	200
Eprel	617485	Fabricant	LEDVANCE
Facteur de puissance	0.9	Finition	Blanc
Flux	3150	Forme	Rond
Fréquence	50/60	Garantie fabricant (année)	5
Gradable	Non	Hauteur	120
Indice de protection	44	Indice de protection chocs	IK02 Résistance à un impact de 0.2 joules
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Longueur totale	215
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	24
packing largeur	46.2	packing longueur	46.2
packing poids	6.987	packing qte	8
Plage de fonctionnement	-20 +45	Poids	0.6
Profondeur d'encastrement	120	Puissance	35
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Intégrée
Teinte du verre	Opale	Température au fil	650
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC		

### Description

#### Caractéristiques produit

1. Diamètre de la découpe de plafond requise : 150 mm ou 200 mm (selon la version)  
Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

1. Indice de protection : IP44

#### Avantages produits

- 1. Efficacité lumineuse élevée
- 1. Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)
- 1. Lumière très homogène
- 1. Design fonctionnel
- 1. Installation facile avec connexion rapide
- 1. Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs DALI)
- 1. Garantie de 5 ans

#### Domaines d'application

- 1. Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
- 1. Eclairage général
- 1. Zones publiques
- 1. Escaliers
- 1. Couloirs
- 1. Foyers
- 1. Commerces