



Ballast électronique RS02-AL-1000P 220-277v 700 à 1000w Beasun



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | |
|-------------------------|------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Accessoires |
| -Z4 - Technologie | Fluorescence |
| Alimentation | Secteur français |
| Ballast | Gx10.2q-2X260W |
| Ballast | Gx10.2q-2X230W |
| Fabricant | BEASUN |
| Gradable | Non |
| Largeur | 234 |
| Normes - Homologations | CE |
| packing largeur | 24.5 |
| packing poids | 23.65 |
| Plage de fonctionnement | -15 +40 |
| Puissance | 700-1000 |
| text_information | txt_nrne |

| | |
|------------------|----------------------|
| -Z22 - USAGE ACC | Alimentation |
| -Z5 - Matériel | Ballast électronique |
| Ballast | Gx10.2q-800W |
| Ballast | Gx10.2q-2X400W |
| Ballast | Gx10.2q-2X335W |
| Fréquence | 50/60 |
| Hauteur | 43 |
| Longueur totale | 240 |
| packing hauteur | 60 |
| packing longueur | 16.5 |
| packing qte | 6 |
| Poids | 2.11 |
| Tension d'entrée | 220-277 |

Description

Accessoire pour sources lumineuses UVC d'une puissance de 700-1000w de marque BEASUN.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français
Puissance : 700-1000w
Tension d'entrée : 220-277v