

FICHE PRODUIT référence: 6510100325371

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

G13 CorePro LEDtube 1200mm 14,5W 865 PHILIPS (+ starter)





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| -Z1 - FAMILLE | Lampes |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Alimentation | Ballast Ferromagnétique CCG |
| Angle | 240 |
| Classement FL | D |
| Couleur de l'éclairage | Blanc Froid |
| Cycle allumage | 20000 |
| Durée de vie | 30000 |
| Equivalence | 1x36 |
| Facteur de puissance | 0.9 |
| Gamme | Corepro |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Normes - Homologations | Rohs |
| packing hauteur | 8.5 |
| packing longueur | 137.4 |
| packing qte | 10 |
| Poids | 0.215 |
| Série | 325 |
| Température de couleur | 6500 |
| Tension d'entrée | 220-240 |

| -Z4 - Technologie | LED |
|-------------------------------|------------------|
| Alimentation | Secteur français |
| Classe énergétique | E |
| Consommation d'énergie | 15 |
| Culot | G13 |
| Diamètre | 26 |
| Efficacité lumineuse | 110 |
| Fabricant | PHILIPS |
| Flux | 1600 |
| Gradable | Non |
| Longueur totale | 1200 |
| Normes - Homologations | CE |
| packing largeur | 20.2 |
| packing poids | 4.12 |
| Plage de fonctionnement | -20 +45 |
| Puissance | 14.5 Opale |
| Teinte du verre | Opale |
| Température de fonctionnement | -20 +45 |
| text_information | txt_br_EM |

Description

Les tubes LED sont compensés, il convient par conséquent de déconnecter le condensateur du luminaire équipé d'un ballast électromagnétique ou ferromagnétique pour éviter la surcompensation. Ne fonctionne pas sur les ballasts électromagnétiques DUO (2 tubes pour un ballast électromagnétique) sauf MASTER LEDtube 600 mm.

Vidéo de montage d'un tube led sur ballast ferromagnétique ICI

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives e Dernière actualisation sur www francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: 6510100325371

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81