POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: M011900976953

Applique led autonome solaire 6,8w 800Lm Blanche

Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Emplacement	Applique	-Z4 - Technologie	LED
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement IR	Angle de détection	120
Batterie	2000mAh	Distance de détection	6
Durée de vie	35000	Equivalence	80
Fabricant	GIRARD SUDRON	Finition	Blanc
Flux	800	Garantie fabricant (année)	2
Garantie Fabricant Batterie (année)	0.5	Hauteur	110
Indice de protection	65	Largeur	270
Longueur totale	280	Matière	Thermoplastique
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	11.5	packing largeur	27
packing longueur	22.5	packing poids	1
packing qte	1	Plage de fonctionnement	-20 +55
Poids	1	Puissance	6.8
Source d'alimentation	Solaire	Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	3000	Type de LED	SMD2835
Type panneau solaire	Monocristalin		

Description

Déclenchement automatique de nuit en cas de mouvement.
Le spot reste allumé après détection pour une durée déterminée selon l'un des 3 modes choisis.

Diffusion de la lumière sur les faces avants et arrières
Projecteur sans fil au design unique comme un "papillon"
Simplicité de pose (gabarit fourni)
Capteur de luminosité et de mouvement intégré
Alimentation par panneau solaire
3 scénarios de fonctionnement

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

On/off automatique
Batterie remplaçable

Applications:
Maison: Porte, jardin, balcon, mur, toit, clôture, piscine, cour, etc…
Lieu public: Parc, place, chemin, école, pavillons, clôture, escaliers, bloc, entrée, bâtiments, etc…

Caractéristiques:
Panneau solaire: silicone mono-crystalline
Temps de charge moyen: 5-6 heures à la lumière du soleil
Autonomie: un jour de charge suffit pour 3 nuits d'éclairage.
Hauteur de pose : Entre 2 et 4m, selon produit.
Indice IP : I.P 65
Zone de détection IR : Détection : 2/6 m - Angle : 120°
Température de fonctionnement : -20°C ~ 55°C
Durée de garantie : 2 ans (batterie : 1 an)

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033