

FA6 TL-X-XL 20W 4000K /640 Blanc Industrie RS 600mm



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG
Diamètre	38
Flux	1000
Gradable	Non
Largeur	38
packing hauteur	21
packing longueur	65
packing qte	25
Puissance	20
Température de couleur	4000

-Z4 - Technologie	Fluorescence
Culot	FA6
Durée de vie	26000
Forme	Tube
Intensité	0.37
Longueur totale	574
packing largeur	22
packing poids	4.6
Poids	0.3
Teinte du verre	Opale

Description

Tube ou lampe à décharge à basse pression de mercure avec enveloppe tubulaire de 38 mm avec bande d'amorçage interne pour allumage instantané, sans préchauffage, allumage sans starter, et avec douille spéciale : tous les effets de décharge disruptive pendant l'amorçage sont éliminés.

Utilisées dans les luminaires antidéflagrants et de haute sécurité pour des applications en intérieur et en extérieur
Utilisées dans les applications de l'industrie pétrochimique, offshore, minière et partout où l'on peut trouver des traces de gaz explosif

Applications :

- Intérieur et extérieur
- Pétrochimie, mines, plate-formes pétrolières, atmosphères explosives.