POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: 6500200543300

G5 Tube LED ST5HF HE 7W 830 900lm Gaine anti-éclats SubstiTUBE Verre Osram

Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Ballast Electronique	Angle	190
Classe énergétique	E	Classement FL	D
Consommation d'énergie	8	Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Culot	G5	Cycle allumage	200000
Diamètre	17	Durée de vie	50000
Efficacité lumineuse	128	Equivalence	14
Fabricant	OSRAM	Facteur de puissance	0.8
Flux	900	Gradable	Non
Indice de protection	20	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Intensité	0.185	Longueur	549
Longueur totale	563	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	packing hauteur	8
packing largeur	15.3	packing longueur	61.8
packing poids	1.274	packing qte	10
Plage de fonctionnement	-20 +45	Poids	0.088
Puissance	14.7	Série	543
Teinte du verre	Opale	Température de couleur	3000
text_information	txt_br_tube_HF		

Description

Avantages produits

1. Pas de flexion grâce au tube en verre

1. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage

1. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes

Caractéristiques produit

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

1. Remplacement des tubes T5 existants sur des installations avec alimentation électronique
1. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
1. Grande homogénéité de couleur : 5 SDCM
1. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h
1. Faible scintillement selon EU 2019/2020
1. Type de protection : IP20
1. Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants

Domaines d'application

1. Bureaux, bâtiments publics
1. Supermarchés et grands magasins
1. Industrie
1. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com