

FICHE PRODUIT référence: 6500200543409

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

G5 Tube LED ST5AC HO 54 26W 840 4000lm Gaine anti-éclats SubstiTUBE Verre Osram





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	D
Consommation d'énergie	26
Culot	G5
Diamètre	19
Efficacité lumineuse	153
Fabricant	OSRAM
Flux	4000
Indice de protection	20
Intensité	0.115
Longueur totale	1163
	1100
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations packing largeur	
_	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	RG 0 Photobio 62471 15.3
packing largeur packing poids	RG 0 Photobio 62471 15.3 2.32
packing largeur packing poids Plage de fonctionnement	RG 0 Photobio 62471 15.3 2.32 -20 +45
packing largeur packing poids Plage de fonctionnement Puissance	RG 0 Photobio 62471 15.3 2.32 -20 +45 26

-Z4 - Technologie	LED
Angle	160
Classement FL	В
Couleur de l'éclairage	Blanc
Cycle allumage	50000
Durée de vie	50000
Equivalence	54
Facteur de puissance	0.9
Gradable	Non
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Longueur	1149
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	8
packing longueur	121.8
packing qte	10
Poids	0.16
Série	543
Température de couleur	4000
text_information	txt_secteur

Description

Avantages produits

- 1. Pas de flexion grâce au tube en verre
- 1. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- 1. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes



FICHE PRODUIT référence: 6500200543409

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

Caractéristiques produit

- 1. LED de remplacement pour tubes fluorescents T5 culot G5 sur secteur AC
- 1. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
- 1. Grande homogénéité de couleur : 5 SDCM
- 1. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h
- 1. Faible scintillement selon EU 2019/2020
- 1. Type de protection: IP20

Domaines d'application

- 1. Bureaux, bâtiments publics
- 1. Supermarchés et grands magasins
- 1. Industrie
- 1. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C

non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ctualisation sur www.francelampes.com