



Photo non contractuelle

Luminaire étanche led 1500 DAM PROOF SENSOR 58w 4000K IP65 LEDVANCE



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement et crépusculaire	Alimentation	Secteur français
Angle	110	Angle de détection	150
Classe électrique	I	Couleur de l'éclairage	Blanc
Durée de vie	70000	Efficacité lumineuse	138
Eprel	617358	Equivalence	3x58
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.90
Finition	Gris	Flux	8000
Fréquence	50/60	Gradable	Oui
Hauteur	68	Indice de protection	65
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules	Largeur	82
Longueur totale	1500	Matière	Polycarbonate
Normes - Homologies	RG 0 Photobio 62471	packing hauteur	24.5
packing largeur	19.1	packing longueur	153.2
packing poids	12.469	packing qte	6
Plage de fonctionnement	-20 +40	Poids	1.838
Puissance	58	Série	DAM PROOF SENSOR
Source d'alimentation	Intégrée	Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	850	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240	Type de tension d'entrée	AC

Description

Avantages produits

1. Installation de plusieurs luminaires à détecteur possible grâce aux fonctionnalités Maître-Esclave et Maître-Maître

1. Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

30/04/2026

1. Faible scintillement ? 10%

1. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion

1. Garantie de 5 ans

Caractéristiques produit

1. Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour

1. Détecteur avec fonctionnalité maître-esclave et maître-maître

1. Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W

1. Angle de faisceau : 110°

Domaines d'application

1. Installations industrielles et pour le stockage

1. Parkings et passages souterrains

1. Garages

1. Ateliers, lignes d'assemblage

Technique / Accessoires

1. Supports de fixation, Protection antivol, triangle, 2ème presse-étoupe et 2 passe-fils inclus

Technologie de capteur Micro-ondes

Temps de commutation commandé par capteur 5sec -15mn

Plage de détection du capteur de mouvement 6-14mètres

Seuil de détection du capteur de lumière du jour 2 - 50Lux