

LED Projecteur Billboard AS 16W 1800lm 3000K  
Noir 50cm



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Applique
Alimentation	Secteur américain
Angle d'orientation	360
Consommation d'énergie	17
Durée de vie	50000
Fabricant	Bailey Lights
Finition	Noir
Gamme	Asymétrique
Hauteur	208
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	141
Luminance	1202
Normes - Homologations	RG 1 Photobio 62471
packing largeur	14.1
packing poids	1.6
Plage de fonctionnement	-20 +50
Puissance	16
Source lumineuse	Intégrée
Tension d'entrée	100-240

-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Efficacité lumineuse	106
Facteur de puissance	0.9
Flux	1800
Gradable	Non
Indice de protection	66
Indice de rendu des couleurs (IRC)	79
Longueur totale	716
Matière	Alliage Aluminium
packing hauteur	20.8
packing longueur	71.6
packing qte	1
Poids	1.6
Source d'alimentation	Intégrée
Température de couleur	3000

### Description

BAI Projecteur LED Panneau publicitaire Asymétrique 16W 1800lm Ra70 3000K 130°x50° Blanc + 50cm support fixation mural IP66 100-240V 141x208x716mm

Le Bailey Lights Projecteur LED Panneau publicitaire est également appelé luminaire d'affichage, Wall Wash ou éclairage de panneau d'affichage. Si vous pouvez éclairer un panneau d'affichage, vous pouvez tout aussi bien illuminer des façades, des magasins ou d'autres objets extérieurs avec ce faisceau lumineux asymétrique concentré (130°x50°). Le boîtier en aluminium (disponible en noir et blanc) a un revêtement spécial (AkzoNobel) et est résistant à la corrosion. Ce projecteur à Led est classé IP66 et a une double isolation.

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

20/01/2026

CLII. Le support mural intégré avec bras mesure 50 cm et le bras peut être tourné à 90° et est orientable à 360°.  
Disponible dans les couleurs claires 3000K et 4000K (1800 et 1950 lm respectivement). Très facile à assembler.  
ATTENTION: La teinte 4000k est interdite à l'usage extérieur en France.