



## Variateur DALI pour ballast électronique Gradable OSRAM



Photo non contractuelle

### Caractéristiques

|                      |             |                         |                |
|----------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| -Z1 - FAMILLE        | Accessoires | -Z3 - Implantation      | Mur            |
| -Z4 - Emplacement    | Encastré    | -Z4 - Technologie       | Fluorescence   |
| -Z5 - Matériel       | Variateur   | Eprel                   | 666263         |
| Fabricant            | OSRAM       | Finition                | Blanc          |
| Gradable             | Oui         | Hauteur                 | 50             |
| Indice de protection | 20          | Largeur                 | 80             |
| Longueur totale      | 80          | Normes - Homologations  | CE             |
| packing hauteur      | 28.8        | packing largeur         | 27             |
| packing longueur     | 36.2        | packing poids           | 7.156          |
| packing qte          | 48          | Plage de fonctionnement | -20 +50        |
| Poids                | 0.15        | Protocole               | DALI           |
| Tension d'entrée     | 220-240     | Type de Gradation       | DALI Numérique |

### Description

#### Avantages famille de produits

1. Gradation manuelle intuitive, commutation et changement de température de couleur
1. Réglage individuel du niveau de luminosité minimal
1. Réglage individuel de la plage de température de couleur

#### Zones d'application

1. Salles de conférence
1. Restaurants
1. Eclairage de magasin
1. Maisons privées

---

Équipement / Accessoires

1. Convient pour jusqu'à 25 ballasts électroniques
1. Couvercle et bouton rotatif inclus