POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: 6040500145400

Photo non contractuelle

E27 LED Corn Switch 12W-18W-27W 1400lm-2200lm-3300lm 3000K-4000K-5000K 120-240v

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Secteur américain
Angle	360
Consommation d'énergie	27
Cycle allumage	12000
Durée de vie	35000
Fabricant	Bailey Lights
Flux	3300
Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	170
packing hauteur	6
packing longueur	17
packing qte	1
Puissance	12-18-27
Tension d'entrée	120-240

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	E
Culot	E27
Diamètre	60
Efficacité lumineuse	120
Facteur de puissance	0.9
Forme	Tube
Indice de protection	64
Intensité	0.3
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	6
packing poids	0.3
Poids	0.3
Température de couleur	3000-4000-5000

Description

Ampoule de technologie LED d'une puissance de 27w.

Caractéristiques:
Alimentation : Secteur français
Alimentation : Secteur américain
Durée de vie : 35000H
Flux : 1400Lm
Flux : 2200Lm
Flux : 3300Lm
Puissance : 27w
Température de couleur : 3000K
Température de couleur : 4000K
Température de couleur : 5000K

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

Tension d'entrée : 100-260v

La durabilité ne consiste pas seulement à remplacer les anciennes sources lumineuses par une version plus économe en énergie, mais également à réutiliser les luminaires existants. C'est encore plus durable lorsque 9 versions différentes sont combinées en 1 produit. Cela permet d'économiser sur le transport et le stockage. La particularité de la série Switch est qu'en ajustant simplement un interrupteur, la puissance (12, 18 ou 27W) et la couleur de la lumière peuvent changer (3000, 4000 ou 5000K). C'est juste une pensée intelligente et verte. Installation : débrancher le ballast avant utilisation. CA 100-260V 50/60Hz. Position de combustion : universelle. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033