POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

Photo non contractuelle

DALI PS100 LI DALI/DEXAL BusPowerSupply Alimentation 100mA pour Bus DALI/DEXAL

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

Alimentation	Secteur français	Durée de vie	50000
Fabricant	OSRAM	Fréquence	50/60
Gradable	Non	Hauteur	21
Intensité	0.25	Largeur	30
Longueur totale	108	packing hauteur	17.9
packing largeur	19.7	packing longueur	22.3
packing poids	1.787	packing qte	25
Plage de fonctionnement	-30 +60	Poids	0.041
Tension d'entrée	220-240	Type de Gradation	DALI Numérique

Description

Avantages du produit

Convient aux petites installations DALI autonomes
Activer la mise à niveau dimmable pour les applications de plafond suspendu
Convient pour alimenter le capteur DEXAL et les modules RF
Convient aux applications où aucun pilote DEXAL n'est disponible
Convient pour un fonctionnement CC 176…276 V
Cette alimentation de bus DALI ne doit pas être connectée à d'autres alimentations de bus DALI sur la même ligne.

Caractéristiques du produit

Alimentation du bus DALI jusqu'à 100 mA
Tension d'alimentation : 220…240 V
Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes
Bornes à poussoir pour un câblage facile
Taille compacte : 108 x 30 x 21 mm

Technique / Accessoires

Installation au plafond ou indépendante via ECO CI KIT possible

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com