POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: 6510200611733

Osram LED ST8EM 58 VALUE 18,3W 830 1980lm G13 SubstiTUBE 1,5m Verre



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG	Angle	190
Classe énergétique	F	Classement FL	D
Consommation d'énergie	19	Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Culot	G13	Cycle allumage	200000
Diamètre	26.70	Durée de vie	30000
Efficacité lumineuse	108	Equivalence	58
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.90
Flux	1980	Fréquence	50/60
Gradable	Non	Indice de protection	20
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Longueur totale	1500
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	10.5	packing largeur	21
packing longueur	159	packing poids	3.47
packing qte	10	Plage de fonctionnement	-20 +45
Poids	0.23	Puissance	18.3
Série	T8 VALUE STD	Teinte du verre	Opale
Température de couleur	3000	Tension d'entrée	220-240
text_information	txt_br_EM	Type de tension d'entrée	AC

Description

Avantages produits

1. Pas de flexion grâce au tube en verre

1. Économies d'énergie jusqu'à 68% (par rapport à un tube fluorescent T8 sur alimentation conventionnelle)

1. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

1. Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection
1. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
1. Également adapté pour fonctionner à basse température

Caractéristiques produit

1. Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
1. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ?0,4 / PstLM ? 1)
1. Fonctionnement mono et duo sur alimentation conventionnelle (version 0,6 m)
1. Tube en verre
1. Sans mercure et conforme à RoHS
1. Éclairage uniforme
1. Type de protection : IP20

Domaines d'application

1. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
1. Couloirs, escaliers, garages parking
1. Industrie
1. Entrepôts
1. Chambres froides et entrepôts
1. Applications domestiques
1. Supermarchés et grands magasins

Technique / Accessoires

1. Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et convent

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com