

## Transformateur électronique HTM 150VA 230-240v 12v OSRAM

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
Alimentation	Secteur français
Fabricant	OSRAM
Gradable	Oui
Indice de protection	20
Longueur totale	153
packing largeur	16.6
packing poids	2.255
Plage de fonctionnement	0 +45
Poids	0.185
Tension d'entrée	220-240

-Z5 - Matériel	Transformateur
Classe électrique	II
Facteur de puissance	0.99
Hauteur	36
Largeur	54
packing hauteur	9.8
packing longueur	27.6
packing qte	10
Plage de gradation	0-100
Puissance	0-150
Tension de sortie	12

### Description

#### Avantages du produit

Très faible perte de puissance grâce à une efficacité élevée  
 Décharge de traction adaptée à différents types de câbles (HTM)  
 Convient pour une installation à espace restreint grâce à une conception fonctionnelle compacte  
 Transformateur extrêmement compact pour les conditions d'installation à espace restreint (HTN)  
 Fonctionnement de protection sur toute la plage de charge partielle pour une longue durée de vie de la lampe

#### Caractéristiques du produit

Fréquence de ligne : 50...60 Hz  
 Suppression RI : selon EN 55015 (A1 : 2007)/CISPR 15, EN 55022  
 Harmoniques de ligne selon EN 61000-3-2  
 Immunité selon EN 61547  
 Sécurité : selon EN 61347  
 Protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes : réversible électroniquement  
 Isolation électrique entre le côté primaire et le côté secondaire

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

---

Zone d'application

Éclairage d'effet et d'accentuation  
Salons  
Eclairage d'objet  
Salles de conférence  
Restaurants  
Luminaires encastrés et apparents pour meubles  
Eclairage de magasin  
Salles d'événements