

Leddriver Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt Philips

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Accessoires |
| -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français |
| Fréquence | 50/60 |
| Gradable | Oui |
| Indice de protection | 20 |
| Longueur totale | 123 |
| packing largeur | 7.9 |
| packing poids | 0.19 |
| Plage d'intensité de sortie | 200 |
| Plage de gradation | 10-100 |
| Protocole | DALI |
| Tension d'entrée | 220-240 |
| Type de Gradation | AmpDim Philips |
| Type de Gradation | LineSwitch single-step Philips |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| -Z4 - Emplacement | Intégration |
| -Z5 - Matériel | LED Driver |
| Fabricant | PHILIPS |
| Gamme | Courant Constant (milli-Ampères) |
| Hauteur | 31 |
| Largeur | 79 |
| packing hauteur | 3.1 |
| packing longueur | 12.3 |
| packing qte | 1 |
| Plage d'intensité de sortie | 700 |
| max | |
| Poids | 0.19 |
| Puissance | 40 |
| Type de Gradation | Coded Mains Philips |
| Type de Gradation | LineSwitch 3-step Philips |
| Type de Gradation | Dynadimmer Philips |

Description

Accessoire pour sources lumineuses de type LED Driver gradable (variable) de technologie LED d'une puissance de 40w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français
Puissance : 40w
Tension d'entrée : 220-240v