



Photo non contractuelle

Détecteur de mouvement Infrarouge 300-1200w Argenté 360° encastré 230v



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Emplacement	Encastré
Alimentation	Secteur français
Angle de détection	360
Distance de détection	6
Finition	Argenté
Garantie fabricant (année)	3
Hauteur de l'installation	2.2-4
Longueur totale	50
Normes - Homologations	Rohs
packing largeur	8.5
packing poids	0.11
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	300-1200

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement IR
Angle	120
Diamètre	72
Encastrement	62
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de protection	20
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	7
packing longueur	8.5
packing qte	1
Poids	0.11
Tension d'entrée	220-240

Description

Angle de détection : 360°
 Distance de détection : 6m (<24°C)
 Tempo. réglable de : 10 sec à 2min (réglable)
 Luminosité min/Maxi : <10-2000LUX (réglable)
 Diamètre d'encastrement: 50mm
 vitesse de mouvement de détection 0,6 à 1,5m/s
 Puissance 1200w Incandescence - 300 lampe Economique

Fonctionne aussi pour les ampoules, spots, dalles et projecteurs led