

Détecteur de mouvement Infrarouge 300-1200w
Blanc 360° encastré 230v



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement IR
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Angle de détection	360	Diamètre	76
Distance de détection	6	Encastrement	62
Finition	Blanc	Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	3	Gradable	Non
Hauteur de l'installation	2.2-4	Indice de protection	20
Longueur totale	50	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	Rohs	packing hauteur	8
packing largeur	8	packing longueur	8.5
packing poids	0.11	packing qte	1
Plage de fonctionnement	-20 +40	Poids	0.11
Puissance	300-1200	Tension d'entrée	220-240

Description

Angle de détection : 360°
Distance de détection : 6m (<24°C)
Tempo. réglable de : 10 sec à 2min (réglable)
Luminosité min/Maxi : <10-2000LUX (réglable)
Diamètre d'encastrement: 74mm
vitesse de mouvement de détection 0,6 à 1,5m/s
Puissance 1200w Incandescence - 300 lampe Economique

Fonctionne aussi pour les ampoules, spots, dalles et projecteurs led