

Détecteur de mouvement Infrarouge mural encastré 300-1200w Blanc 160° 230v

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Emplacement	Encastré
Alimentation	Secteur français
Angle de détection	160
Durée de vie	30000
Finition	Blanc
Garantie fabricant (année)	3
Hauteur	20
Indice de protection	20
Longueur totale	75
Normes - Homologations	Rohs
packing largeur	8.5
packing poids	0.11
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	300-1200

-Z3 - Implantation	Mur
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement IR
Angle	160
Distance de détection	9
Encastrement	60
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Hauteur de l'installation	1.8-2.5
Largeur	75
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	5
packing longueur	8.5
packing qte	1
Poids	0.11
Tension d'entrée	220-240

Description

Angle de détection : 160°
 Distance de détection : 9m (<24°C)
 Tempo. réglable de : 10 sec à 7min (réglable)
 Luminosité min/Maxi : <10-2000LUX (réglable)
 vitesse de mouvement de détection 0,6 à 1,5m/s
 Puissance 1200w Incandescence - 300 lampe Economique

Fonctionne aussi pour les ampoules, spots, dalles et projecteurs led