



Détecteur de mouvement Infrarouge mini 100w
Blanc 360° encastré 230v



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | |
|---------------------------|------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Accessoires |
| -Z4 - Emplacement | Encastré |
| Alimentation | Secteur français |
| Angle de détection | 360 |
| Distance de détection | 6 |
| Encastrement | 17 |
| Fréquence | 50/60 |
| Gradable | Non |
| Hauteur de l'installation | 1.8-2.5 |
| Longueur totale | 26 |
| Normes - Homologations | Rohs |
| packing largeur | 6.5 |
| packing poids | 0.06 |
| Plage de fonctionnement | -20 +40 |
| Puissance | 100 |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| -Z3 - Implantation | Plafond |
| -Z5 - Divers connectique | Détecteur de mouvement IR |
| Angle | 120 |
| Diamètre | 22 |
| Durée de vie | 30000 |
| Finition | Blanc |
| Garantie fabricant (année) | 3 |
| Hauteur | 26 |
| Indice de protection | 20 |
| Normes - Homologations | CE |
| packing hauteur | 6.5 |
| packing longueur | 8.5 |
| packing qte | 1 |
| Poids | 0.06 |
| Tension d'entrée | 220-240 |

Description

Angle de détection : 360°
 Distance de détection : 6m (<24°C)
 Tempo. réglable de : 5 sec à 8min (réglable)
 Luminosité min/Maxi : <10-2000LUX (réglable)
 vitesse de mouvement de détection 0,6 à 1,5m/s
 Puissance 100w Incandescence - 100 lampe Economique

Fonctionne aussi pour les ampoules, spots, dalles et projecteurs led