

G13 LEDtube 1500mm 24w 860 Détecteur de mouvement intégré alim sur 1 côté



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement HF
Alimentation	Secteur américain
Angle de détection	180
Classement FL	D
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid
Diamètre	30
Durée de vie	30000
Equivalence	1x58
Facteur de puissance	0.95
Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	9.5
packing longueur	162
packing qte	10
Poids	0.16
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	85-265

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Angle	120
Classe énergétique	F
Consommation d'énergie	24
Culot	G13
Distance de détection	10
Efficacité lumineuse	100
Fabricant	Ledme
Flux	2400
Indice de protection	40
Longueur totale	1500
Normes - Homologations	CE
packing largeur	18.5
packing poids	3.8
Plage de fonctionnement	-5 +50
Puissance	24
Température de couleur	6000

Description

Ampoule de technologie LED à culot G13 de finition Opale d'après une puissance de 24w.

Mode standby : 25% - 2 watts (Spécial parking souterrain)

Technologie sensor microwave

Zone de détection 10m

Durée de marche-arrêt : 1mn

Angle de détection 180°

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français
Alimentation : Secteur américain
Durée de vie : 30000H
Flux : 2400Lm
Puissance : 24w
Température de couleur : 6000K
Tension d'entrée : 220-240v