

Photo non contractuelle



Projecteur solaire étanche 200w 4500K 9000lm avec panneau solaire



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Applique
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement et crépusculaire
Alimentation	Accumulateurs Chargeurs
Batterie	3.2v 20000mAh
Efficacité lumineuse	45
Garantie fabricant (année)	3
Gradable	Oui
Indice de protection	66
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	314
packing hauteur	3.5
packing longueur	31.4
packing qte	1
Poids	12
Source d'alimentation	Solaire
Temps de charge	10-12

-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Technologie	LED
-Z5 - Matériel	Télécommande
Angle	120
Durée de vie	50000
Flux	4500
Garantie Fabricant Batterie 3 (année)	
Hauteur	35
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	270
Normes - Homologations	CE
packing largeur	27
packing poids	12
Plage de fonctionnement	-20 +45
Puissance	200
Source lumineuse	Intégrée
Temps de décharge	1-2

Description

Luminaires de technologie LED d'une puissance de 50w.

Caractéristiques:

Alimentation : Accumulateurs Chargeurs

Durée de vie : 50000H

Flux : 9000Lm

Puissance : 200w

panneau solaire : 350x450x17mm