POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

Driver led LC 60W 1050/1200/1400mA flexC SR ADV Tridonic

Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z4 - Emplacement	Capoté
-Z4 - Technologie	LED	-Z5 - Matériel	LED Driver
Alimentation	Secteur français	Durée de vie	100000
Fabricant	TRIDONIC	Fréquence	50/60
Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)	Gradable	Oui
Hauteur	34	Indice de protection	20
Largeur	82	Longueur totale	159
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	ENEC	packing hauteur	16
packing largeur	17.7	packing longueur	22.7
packing poids	2.2	packing qte	10
Plage d'intensite de sortie	1050-1200-1400	Plage de fonctionnement	-25 +60
Poids	0.22	Puissance	45
Série	Tridonic Advance	Tension d'entrée	220-240
text_information	txt_nrne		

Description

Description du produit
LED driver indépendant à sortie fixe
Pour luminaires de classe de protection I et II
Pour luminaires homologués M ou MM suivant EN 60598, VDE 0710 et VDE 0711
Protection thermique suivant EN 61347-2-13 C5e
Courant de sortie réglable entre 1050, 1200 et 1400 mA
Puissance de sortie max. 60 W
Jusqu'à 90,5 % d'efficacité
Durée de vie nominale jusqu'à 50 000 h
5 ans de garantie
Caractéristiques du boîtier
Boîtier: polycarbonate, blanc
Classe de protection IP20
Interfaces

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

Borniers d'entrée : bornes vissées à 0°
Borniers de sortie : bornes à 45°
Fonctions
Protection contre les surcharges
Protection contre les courts-circuits
Protection contre la tension à vide
Protection thermique
Protection contre les tensions de surcharge 1 kV
Protection contre les tensions de surcharge 1 kV (entre L et N)
Protection contre les tensions de surcharge 2 kV (entre L/N et la terre)
Application typique
Pour spots et downlights dans les applications de commerce et de gastronomie
Pour l'éclairage des panneaux et surfaces dans les applications de bureau et l'éducation

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033