POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: A140200730632

Led driver DR LED Ext DALI 1 TUBE - 1x 15-37W pour tubes EXT uniquement Ledvance



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z4 - Emplacement	Intégration
-Z4 - Technologie	LED	-Z5 - Matériel	LED Driver
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	I
Driver pour tube led	T5-18	Durée de vie	100000
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.95
Fréquence	50/60	Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)
Gradable	Oui	Hauteur	21
Indice de protection	20	Largeur	31
Longueur totale	286	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	ENEC	packing hauteur	17
packing largeur	21.7	packing longueur	31.9
packing poids	7.01	packing qte	25
Plage d'intensite de sortie	350	Plage d'intensité de sortie max	860
Plage de fonctionnement	-20 +50	Plage de gradation	1-100
Poids	0.25	Protocole	DALI
Puissance	38	Tension d'entrée	220-240
Tension de sortie	25-48	text_information	txt_nrne
Type de Gradation	Osram Push Dim		

Description

Avantages produits

- Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via un commutateur DIP
- Interface DALI 2.0
- Gradation de haute qualité de 1à100 %
- Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Garantie de 5 ans

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

Caractéristiques produit

- Convertisseur de sécurité très basse tension (SELV)
- Applications avancées avec installations DALI
- Durée de vie : > 100 000 h (pour T = 65 °C à Tc)

Domaines d'application

- Convient aux luminaires de classe de protection I
- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
- Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissemens scolaires, les zones de stockage et la vente au détail
- Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts)
- Magasins, supermarchés
- Installation dans des systèmes d?éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com