

G5 Tube led Ext 35 - 18W 2800lm 865 Dimmable
Dali LEDVANCE

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	LED Driver	Angle	180
Classe énergétique	D	Consommation d'énergie	18
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid	Culot	G5
Cycle allumage	200000	Diamètre	17
Durée de vie	50000	Efficacité lumineuse	155
Eprel	161816	Equivalence	35
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.90
Flux	2800	Gradable	Oui
Indice de protection	20	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur	1449	Longueur totale	1463
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	17.5	packing largeur	15.2
packing longueur	152.2	packing poids	6.1
packing qte	25	Plage de fonctionnement	-20 +50
Poids	0.192	Protocole	DALI
Puissance	18	Série	730
Teinte du verre	Opale	Température de couleur	6500
text_information	txt_nrne		

Description

Avantages produits

- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- 5 ans de garantie

Caractéristiques produit

- Sans mercure et conforme à RoHS

Domaines d'application

- Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts)
- Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissements scolaires, les zones de stockage et la vente au détail
- Magasins, supermarchés
- Adapté aux installations SELV en intérieur
- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C