

G5 Tube led Ext 49 - 26W 4000lm 865 Dimmable  
Dali LEDVANCE

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	LED Driver
Classe énergétique	D
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid
Cycle allumage	200000
Durée de vie	50000
Eprel	161818
Fabricant	LEDVANCE
Flux	4000
Indice de protection	20
Longueur	1449
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	17.5
packing longueur	152.2
packing qte	25
Poids	0.137
Puissance	26
Teinte du verre	Opale
text_information	txt_nrne

-Z4 - Technologie	LED
Angle	180
Consommation d'énergie	26
Culot	G5
Diamètre	17
Efficacité lumineuse	153
Equivalence	49
Facteur de puissance	0.90
Gradable	Oui
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	1463
Normes - Homologations	CE
packing largeur	15.2
packing poids	5.3
Plage de fonctionnement	-20 +50
Protocole	DALI
Série	730
Température de couleur	6500

### Description

#### Avantages produits

- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- 5 ans de garantie

#### Caractéristiques produit

- Sans mercure et conforme à RoHS

#### Domaines d'application

- Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts)
- Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissements scolaires, les zones de stockage et la vente au détail
- Magasins, supermarchés
- Adapté aux installations SELV en intérieur
- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C