

G5 Tube led Ext 80 - 37W 6500lm 865 Dimmable  
Dali LEDVANCE

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	LED Driver	Angle	180
Classe énergétique	D	Consommation d'énergie	37
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid	Culot	G5
Cycle allumage	200000	Diamètre	17
Durée de vie	50000	Efficacité lumineuse	151
Eprel	161822	Equivalence	80
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.90
Flux	5600	Gradable	Oui
Indice de protection	20	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur	1449	Longueur totale	1463
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	17.5	packing largeur	15.2
packing longueur	152.2	packing poids	5.45
packing qte	25	Plage de fonctionnement	-20 +45
Poids	0.143	Protocole	DALI
Puissance	37	Série	730
Teinte du verre	Opale	Température de couleur	6500
text_information	txt_nrne		

### Description

#### Avantages produits

- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- 5 ans de garantie

#### Caractéristiques produit

- Sans mercure et conforme à RoHS

#### Domaines d'application

- Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts)
- Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissements scolaires, les zones de stockage et la vente au détail
- Magasins, supermarchés
- Adapté aux installations SELV en intérieur
- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C