



Veilleuse Lunetta Raindrop Dimmable 0.5w Ledvance



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Cycle allumage	100000
Fabricant	LEDVANCE
Flux	15
Gradable	Oui
Intensité	0.024
Longueur totale	63
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	15.7
packing poids	0.601
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	0.50
Source lumineuse	Intégrée
Tension d'entrée	220-240
Type de Gradation	Push Dim Osram

-Z3 - Implantation	Chemin lumineux
Angle	110
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Eprel	584051
Finition	Blanc
Fréquence	50/60
Hauteur	64
Largeur	55
Matière	Polycarbonate
packing hauteur	21
packing longueur	41.3
packing qte	6
Poids	0.036
Source d'alimentation	Intégrée
Température de couleur	3000
text_information	txt_nrne

Description

Avantages produits

- Design élégant caractéristique
- Plug-and-Play grâce à la prise EU

Caractéristiques produit

- Tension d'alimentation : 220 à 240 V, 2 Pôles

Domaines d'application

- Chambres d'enfants

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- Couloirs, escaliers
- Uniquement pour une utilisation intérieure