

## ATEX luminaire 60w led Zones 1 & 2, Zones 21 & 22



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Application	Applications Industrielles
Driver	Lifud
Efficacité lumineuse	140
Facteur de puissance	0.9
Flux	8400
Garantie fabricant (année)	5
Indice de protection	65
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	1335
Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	Rohs
packing largeur	34
packing poids	14.5
Plage de fonctionnement	-20 +45
Puissance	60
Source lumineuse	Intégrée
Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Applique
-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Douille	G13
Durée de vie	50000
Fabricant	SEIPRO
Finition	Jaune
Fréquence	50/60
Hauteur	63
Indice de protection chocs	IK10
Largeur	115
Matière	Aluminium
Normes - Homologations	Ex
packing hauteur	14
packing longueur	152
packing qte	1
Poids	5
Source d'alimentation	Intégrée
Température de couleur	5000
text_information	txt_nrne

### Description

Principales caractéristiques:

1. Puce LED Bridgelux importée, longue durée de vie.
1. Le pilote antidéflagrant Lifud utilisé garantit des performances de sécurité.

1. Certifié ATEX, bon à utiliser à la place de matériaux chimiques inflammables et explosifs.
1. Le dissipateur de chaleur en aluminium pur A6063 assure une excellente dissipation de la chaleur et une longue durée de vie.

Zones 1 & 2, Zones 21 & 22

CERTIFICATION:

II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb

II 2D Ex tb IIIC T(95°) Db

Preuve de corrosion : WF2

Câble : 1 mètre